



## FLX-ABRASILO

ZEMENTFÖRDERSCHLAUCH-FLACH - 5 Bar B.D.

### Anwendung

Für die Beförderung von Trockenzement, Sand, Kies, und allgemein scheuernden Trockengütern.  
Flache Aufrollung für einfache Handhabung.

### Seele

Schwarz, glatt, statisch leitender NR/SBR-Mix.

### Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlage.

### Decke

Stoffgemustert, abrasions- und wetterbeständiger, statisch leitender NR/SBR Gummi-Mix.

### Temperaturbereich

-40°C bis +85°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
3 1/8"	80	90	5	75	15	225	1580	61
3 1/2"	90	100	5	75	15	225	1825	61
4"	101.6	112	5	75	15	225	2085	61
4 5/16"	110	120	5	75	15	225	2163	61
5"	127	137	5	75	15	225	2482	61
6"	152.4	164	5	75	15	225	3506	61
8"	203.2	215	5	75	15	225	4775	20
10"	254	268	5	75	15	225	6859	20
12"	305	319	5	75	15	225	8510	20