



FLX-AIR/20

Prebluftschauch für den mittleren Druckbereich - 20 BAR B.D.

Anwendung

Prebluftschauch für pneumatische Werkzeuge.

Seele

Schwarzer, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikkummi.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

ID		OD	WP		BP		BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
1/2"	12.7	23	20	300	60	900	127	371	61
5/8"	16	26	20	300	60	900	160	428	61
3/4"	19	30	20	300	60	900	190	579	61
1"	25.4	37	20	300	60	900	254	798	61
1 1/4"	32	44	20	300	60	900	320	1002	61
1 1/2"	38	52	20	300	60	900	380	1410	61
1 3/4"	44.5	61	20	300	60	900	445	1630	61
2"	51	67	20	300	60	900	510	2105	61
2 1/2"	63.5	80	20	300	60	900	635	2550	61
3"	76.2	94	20	300	60	900	762	3342	61
4"	101.6	120	20	300	60	900	1016	3912	61

Entspricht TS EN ISO 2398:2017 Typ 2 Klasse A