



## FLX-CEMENT SD/10 CORRUGATED

**TROCKENZEMENT SAUG  
und FÖRERSCHLAUCH  
10 BAR B.D. GEWELT**

### Anwendung

Für die Beförderung von Trockenzement-, Sand-, Kies-, und allgemein scheuernden Trockengütern.

### Seele

Schwarz, glatt, antistatischer NR/SBR Gummi-Mix.

### Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale, antistatische Kupferlitze.

### Decke

Gewellt, stoffgemustert, perforiert, abrasions- und wetterbeständiger, statisch leitender NR/SBR Gummi-Mix.

### Temperaturbereich

-40°C bis +85°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



VACUUM



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
2"	50.8	67	10	150	30	450	0.9	190	2010	61
2 1/2"	63.5	78	10	150	30	450	0.9	240	2425	61
3"	76.2	92	10	150	30	450	0.9	290	3241	61
3 1/2"	90	107	10	150	30	450	0.9	360	3905	61
4"	101.6	120	10	150	30	450	0.9	450	4690	61
5"	127	150	10	150	30	450	0.9	550	6810	61
6"	152.4	175	10	150	30	450	0.9	650	9150	61
8"	203.2	229	10	150	30	450	0.9	1100	14180	20
10"	254	281	10	150	30	450	0.9	1400	17830	20

Abrieb der Seele: Nach DIN ISO 4649:2006 ≤ 50 mm<sup>3</sup>