



FLX-YELLOW AIR 300

Preßluftschlauch für den mittleren Druckbereich – 20 BAR B.D.

Anwendung

Für die Verwendung mit Presslufthämmern und anderen pneumatischen Werkzeugen in der Baubranche, Werften und Bergwerksarbeiten, etc.

Seele

Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.

Einlage

Hochfeste, doppellagige synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi-Mix.

Temperaturbereich

-35°C bis +93°C ; -30°F bis 200°F



ID



OD



WP




BP



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
1/2"	12.7	23	20	300	60	900	127	371	61
5/8"	16	26	20	300	60	900	160	428	61
3/4"	19	30	20	300	60	900	190	579	61
1"	25.4	36	20	300	60	900	254	798	61
1 1/4"	32	44	20	300	60	900	320	1002	61
1 1/2"	38	51	20	300	60	900	380	1410	61
1 3/4"	44.5	61	20	300	60	900	445	1630	61
2"	51	65	20	300	60	900	510	2105	61
2 1/2"	63.5	80	20	300	60	900	635	2550	61
3"	76.2	92	20	300	60	900	762	3342	61
4"	101.6	118	20	300	60	900	1016	3912	61