



## FLX-STEAM 170C

Dampfschlauch für geringe Drücke, 170°C

### Anwendung

Druckschlauch für gesättigten Dampf bei niederen Drücken, Anwendung bei Dampfreinigungen.

### Seele

Schwarz, glatt, EPDM-Gummi-Mix.

### Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlagen.

### Decke

Stoffgemustert, hitzebeständig, abrasions- und wetterbeständig, perforierter EPDM-Gummimix.

### Temperaturbereich

-40°C bis +170°C ; -40°F bis 338°F



ID



OD



WP



BP



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
1/2"	12.7	24	7	102	70	1015	81	363	61
5/8"	16	28	7	102	70	1015	101	462	61
3/4"	19	31	7	102	70	1015	136	525	61
1"	25.4	37	7	102	70	1015	171	607	61
1 1/4"	32	46	7	102	70	1015	241	944	61
1 1/2"	38	53	7	102	70	1015	301	1167	61
1 3/4"	44.5	60	7	102	70	1015	336	1405	61
2"	50.8	67.5	7	102	70	1015	376	1750	61
2 1/2"	63.5	81	7	102	70	1015	501	2234	61
3"	76.2	98	7	102	70	1015	611	3316	61
4"	101.6	124	7	102	70	1015	816	4450	61