



FLX-AIR/25

Preßluftschlauch für den Hochdruckbereich - 25 BAR B.D.

Anwendung

Preßluftschlauch für pneumatische Werkzeuge.

Seele

Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

ID		OD	WP		BP		BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
1/2"	12.7	24	25	363	75	1088	127	427	61
5/8"	16	28	25	363	75	1088	160	538	61
3/4"	19	32	25	363	75	1088	190	697	61
1"	25.4	39	25	363	75	1088	254	931	61
1 1/4"	32	48	25	363	75	1088	320	1429	61
1 1/2"	38	54	25	363	75	1088	380	1592	61
1 3/4"	44.5	61	25	363	75	1088	445	1739	61
2"	51	69	25	363	75	1088	510	2310	61
2 1/2"	63.5	83	25	363	75	1088	635	3210	61
3"	76.2	96	25	363	75	1088	762	3782	61
4"	101.6	124	25	363	75	1088	1016	5683	61