



FLX-AIR DUST

Saugschlauch für Staub und Partikel

Anwendung

Saugschlauch bei leichten Anwendungen für Staub und Partikel in der Luft, bei denen es einer erhöhten Abriebsfestigkeit bedarf.

Seele

Schwarz, glatter und ölnebelbeständiger Synthetikgummi.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und witterungsbeständiger SBR/EPDM Rubber-Mix.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F



ID



OD



VACUUM



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	mm	gr/mt	mt
1"	25.4	32	-0.60	40	417	61
1 1/4"	32	39	-0.60	60	617	61
1 1/2"	38	45	-0.60	75	721	61
1 3/4"	44.5	52	-0.60	90	806	61
2"	50.8	58	-0.60	100	912	61
2 1/2"	63.5	72	-0.60	125	1407	61
3"	76.2	84.5	-0.60	150	1694	61
4"	101.6	110	-0.60	200	2336	61
5"	127	135	-0.60	295	3176	61
6"	152.4	162	-0.60	380	4171	61
8"	203.2	214	-0.60	700	6282	20
10"	254	267	-0.60	1000	8795	20
12"	305	319	-0.60	1400	10430	10