



FLX-MILK SD/10

DRUCK- UND SAUGSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGE LEBENSMITTEL - 10 BAR B.D.

Anwendung

Zum Durchleiten und Saugen von fettigen Flüssigkeiten inklusive Milch, Säften, Soft-Getränken oder pharmazeutischen und kosmetischen Produkten auf Wasserbasis, für die ein FDA-Typ Schlauch gebraucht wird.

Seele

Weiß, glatt, FDA genehmigter NBR-Gummimix.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen.

Decke

Blau, stoffgemustert, abriebfest, wetter- und ozonfester synthetischer Gummi-Mix.

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C ; -40°F bis 176°F. Sterilisation mit Dampf bei 110°C (230 °F) für 10 Minuten oder mit 5%iger Sodalösung.



ID



OD



WP



BP



VACUUM



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
3/4"	19	31	10	150	30	450	0.9	80	754	61
1"	25.4	38	10	150	30	450	0.9	114	1003	61
1 1/4"	32	45	10	150	30	450	0.9	135	1257	61
1 1/2"	38	52	10	150	30	450	0.9	156	1681	61
1 3/4"	44.5	58	10	150	30	450	0.9	174	1847	61
2"	50.8	66	10	150	30	450	0.9	198	2369	61
2 1/2"	63.5	79	10	150	30	450	0.9	234	2738	61
3"	76.2	93	10	150	30	450	0.9	279	3793	61
4"	101.6	118	10	150	30	450	0.9	354	4806	61