



## FLX-OIL D/10

DRUCKSCHLAUCH FÜR ÖL - 10 Bar B.D.

### Anwendung

Schlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölzerzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%.

### Seele

Schwarz, glatt, NBR Gummimischung.

### Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen, leitfähige Kupferlitze.

### Decke

Stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.

### Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

| ID     |       | OD  |     | WP  |     | BP  |       | W  | L |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|---|
| inch   | mm    | mm  | BAR | PSI | BAR | PSI | gr/mt | mm |   |
| 1"     | 25.4  | 35  | 10  | 150 | 30  | 450 | 586   | 61 |   |
| 1 1/4" | 32    | 42  | 10  | 150 | 30  | 450 | 714   | 61 |   |
| 1 1/2" | 38    | 48  | 10  | 150 | 30  | 450 | 861   | 61 |   |
| 1 3/4" | 44.5  | 55  | 10  | 150 | 30  | 450 | 1060  | 61 |   |
| 2"     | 50.8  | 62  | 10  | 150 | 30  | 450 | 1267  | 61 |   |
| 2 1/2" | 63.5  | 75  | 10  | 150 | 30  | 450 | 1587  | 61 |   |
| 3"     | 76.2  | 88  | 10  | 150 | 30  | 450 | 1978  | 61 |   |
| 3 1/2" | 90    | 104 | 10  | 150 | 30  | 450 | 2714  | 61 |   |
| 4"     | 101.6 | 116 | 10  | 150 | 30  | 450 | 3183  | 61 |   |
| 5"     | 127   | 143 | 10  | 150 | 30  | 450 | 4449  | 61 |   |
| 6"     | 152.4 | 168 | 10  | 150 | 30  | 450 | 5135  | 61 |   |

Anmerkung: leitfähige Seele und Decke auf Anfrage