



FLX-OIL SD/10 CHanneLED

Gerippter Ölsaug- Und Förderschlauch – 10 Bar

Anwendung

Hochflexibler Ölsaug- und Förderschlauch zum Befördern von Mineralölen, Dieselkraftstoff und Benzin mit einem Aromenanteil von bis zu 50%

Seele

Schwarz, glatt, NBR Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste syntetische Textileinlagen und Stahlspiralen, elektrisch leitende Kupferlitze

Decke

Kordelgerippt, stoffgemustert, abriebfeste und wetterbeständige Gummimischung.

Temperaturbereich

-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F



ID



OD



WP



BP



VACUUM



BR



W



L

| inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | mm | gr/mt | mt |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25.4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 310 | 4192 | 61 |