



FLX-OIL SD/10 CORRUGATED

Gewellter Ölförder- und Saugschlauch - 10 Bar

Anwendung

Schlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%. Erhöhte Flexibilität durch gewellte Beschaffenheit erleichtert die Handhabung des Schlauches.

Seele

Schwarz, glatt, NBR-Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze zur Erdung.

Decke

Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C; -22°F bis 176°F

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
3/4"	19	29	10	150	30	450	0.9	71	476	61	
1"	25.4	37	10	150	30	450	0.9	87	623	61	
1 1/4"	32	44	10	150	30	450	0.9	116	865	61	
1 1/2"	38	50	10	150	30	450	0.9	134	1010	61	
1 3/4"	44.5	57	10	150	30	450	0.9	157	1318	61	
2"	50.9	64	10	150	30	450	0.9	186	1522	61	
2 1/2"	63.5	77	10	150	30	450	0.9	230	2130	61	
3"	76.2	90	10	150	30	450	0.9	298	2615	61	
4"	101.6	116	10	150	30	450	0.9	390	3851	61	
5"	127	145	10	150	30	450	0.9	510	6260	61	
6"	152.4	172	10	150	30	450	0.9	620	8741	61	
8"	203.2	225	10	150	30	450	0.8	814	12306	20	