



FLX-OIL SD/20 CORRUGATED

Gewellter Ölförder- und Saugschlauch - 20 Bar

Anwendung

Hochdruckschlauch zum Befördern von Kraftstoff, Öl, und anderen Erdölzerzeugnissen mit einem Aromatenanteil von bis zu 50%. Erhöhte Flexibilität durch gewellte Beschaffenheit erleichtert die Handhabung des Schlauches.

Seele

Schwarz, glatt, NBR-Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze zur Erdung.

Decke

Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Spezial-Gummimischung.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
1"	25.4	38	20	300	60	900	0.9	85	978	61
1 1/4"	32	44	20	300	60	900	0.9	100	1035	61
1 1/2"	38	51	20	300	60	900	0.9	125	1354	61
2"	50.8	65	20	300	60	900	0.9	231	2083	61
2 1/2"	63.5	79	20	300	60	900	0.9	250	2739	61
3"	76.2	92	20	300	60	900	0.9	335	3389	61
4"	101.6	118	20	300	60	900	0.9	439	4683	61
5"	127	148	20	300	60	900	0.9	578	7187	61
6"	152.4	175	20	300	60	900	0.9	700	9609	61
8"	203.2	231	20	300	60	900	0.8	1130	15165	20