



FLX-WTR D/7

Wasserschlauch - 7 BAR B.D.

Anwendung

Förderschlauch für allgemeine Bewässerungs- und Gärtnereiarbeiten.

Seele

Schwarz, glatt, synthetischer Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abrasions- und wetterbeständige Gummimischung.

Temperaturbereich

-30°C to +80°C ; -22°F to 176°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
1/2"	12.7	21	7	102	21	305	310	61
5/8"	16	24	7	102	21	305	368	61
3/4"	19	27	7	102	21	305	428	61
1"	25.4	33	7	102	21	305	520	61
1 1/4"	32	40	7	102	21	305	640	61
1 1/2"	38	46	7	102	21	305	752	61
1 3/4"	44.5	53	7	102	21	305	942	61
2"	50.8	60	7	102	21	305	1200	61
2 1/2"	63.5	73	7	102	21	305	1510	61
2 3/4"	70	80	7	102	21	305	1796	61
3"	76.2	86	7	102	21	305	1920	61
4"	101.6	112	7	102	21	305	2610	61
5"	127	139	7	102	21	305	3618	61
6"	152.4	165	7	102	21	305	4712	61
8"	203.2	218	7	102	21	305	7498	20
10"	254	270	7	102	21	305	10122	20

Entspricht TS EN ISO 1403:2019 Typ 1