



## FLX-WTR EPDM SD/10

Heißwasser Saug- und Druckschlauch 10 BAR B.D.

### Anwendung

Förder- und Druckschlauch für Heißwasser und milde Chemikalien für allgemeine Entwässerungsarbeiten und Kanalreinigungsarbeiten.

### Seele

Schwarz, glatt, EPDM-Gummi-Mix.

### Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen.

### Decke

Stoffgemustert, abrasions- und wetterbeständiger SBR/EPDM-Gummimix.

### Temperaturbereich

-40°C bis +125°C ; -40°F bis 257°F



ID



OD



WP



BP



VACUUM



BR



W



L

inch		mm	mm		BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
3/4"	19	28	10	150	30	450	0.93	90	502	61		
1"	25.4	34	10	150	30	450	0.93	152	674	61		
1 1/4"	32	42	10	150	30	450	0.93	192	877	61		
1 1/2"	38	48	10	150	30	450	0.93	228	1104	61		
2"	50.8	62	10	150	30	450	0.93	306	1648	61		
2 1/2"	63.5	75	10	150	30	450	0.93	381	2023	61		
3"	76.2	89	10	150	30	450	0.93	457	2752	61		
4"	101.6	115	10	150	30	450	0.93	610	3728	61		