



## FLX-WTR LFD/20 EPDM

Leichter EPDM-Wasserablaufschlauch 20 bar B.D.

### Anwendung

Wasserablaufschlauch mit geringem Gewicht und EPDM-Seele für den hohen Druckbereich, geeignet für den Transport von milden Chemikalien, Abwässern und Heisswasser. Anwendung bei kommunalen Abwasserarbeiten, Rohstoffabbau und Baugewerbe. Verwendung bei Bewässerungs- und allgemeinen Entwässerungsanwendungen.

### Seele

Schwarze, synthetische EPDM-Gummimischung.

### Einlage

Hochfeste synthetische Textilschichten.

### Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterbeständiger SBR/EPDM Gummi-Mix..

### Temperaturbereich

-40°C bis +125°C ; -40°F bis 257°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
2"	50.8	59	20	300	60	900	1020	61
2 3/8"	60	69	20	300	60	900	1305	61
2 1/2"	63.5	73	20	300	60	900	1384	61
2 3/4"	70	79	20	300	60	900	1571	61
3"	76.2	86	20	300	60	900	1764	61
4"	101.6	112	20	300	60	900	2320	61
5"	127	138	20	300	60	900	3130	61
6"	152.4	163	20	300	60	900	3680	61