



FLX-WTR LFD/5

Leichter Wasserablaufschlauch 5 bar

Anwendung

Wasserablaufschlauch mit geringem Gewicht, leicht aufzurollen.

Seele

Verwendung bei Bewässerungs- und allgemeinen Entwässerungsanwendungen.

Einlage

Schwarz, glatt, synthetische Gummimischung.

Decke

Hochfeste synthetische Textillage.

Temperaturbereich

Stoffgemustert, abriebs- und wetterbeständiger SBR/EPDM Gummi-Mix.

-40°C bis +80°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch		mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
2"	50.8	56	5	75	15	225	730	61	
2 1/2"	63.5	69	5	75	15	225	880	61	
2 3/4"	70	76	5	75	15	225	1045	61	
3"	76.2	82	5	75	15	225	1184	61	
4"	101.6	108	5	75	15	225	1650	61	
5"	127	134	5	75	15	225	2186	61	
6"	152.4	160	5	75	15	225	2792	61	
8"	203.2	212	5	75	15	225	4188	20	
10"	254	264	5	75	15	225	6100	20	
12"	304.8	315	5	75	15	225	7094	20	