



FLX-LPG EN1762 TYPE D

LPG Förderschlauch – 25 Bar B.D.

Anwendung

Tankschlauch zum Betanken von Kraftfahrzeugen und Befüllen von Tanks mit Flüssiggas gemäß EN1762. Der Schlauch ist ebenso geeignet für Erdgas.

Seele

Schwarz, glatt, elektrisch leitfähiger NBR Gummimix.

Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspiralen, leitfähige Kupferlitze.

Decke

Gewellt, stoffgemustert, synthetische abriebs- und witterungsbeständige Gummimischung.

Temperaturbereich

-40°C bis +100°C ; -40°F bis 212°F

| ID | | OD | | WP | | BP | | BR | | W | | L | |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|----|---|--|---|--|
| inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt | | | | |
| 1/2" | 12.7 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 100 | 390 | 61 | | | | |
| 5/8" | 16 | 26 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 120 | 470 | 61 | | | | |
| 3/4" | 19 | 31 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 650 | 61 | | | | |
| 1" | 25.4 | 38 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 200 | 840 | 61 | | | | |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 250 | 1050 | 61 | | | | |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 320 | 1300 | 61 | | | | |
| 2" | 50.8 | 67 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 400 | 1900 | 61 | | | | |
| 2 1/2" | 63.5 | 81 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 550 | 2500 | 61 | | | | |
| 3" | 76.2 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 650 | 3040 | 61 | | | | |
| 4" | 101,6 | 120 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 800 | 3860 | 61 | | | | |