



FLX-OIL D/20

Ölförderschlauch - 20 Bar B.D.

Anwendung

Ölförderschlauch zum Befördern von Mineralöl, Dieselkraftstoff und Benzin mit einem Aromenanteil von bis zu 50%.

Seele

Schwarz, glatt, NBR Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlagen, elektrisch leitende Kupferlitze.

Decke

Stoffgemustert, abriebfeste und wetterbeständige Gummimischung.

Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

ID		OD		WP		BP		W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mm	
3/4"	19	30	16	240	48	720	600	61	
1"	25.4	36	16	240	48	720	652	61	
1 1/4"	32	43	16	240	48	720	845	61	
1 1/2"	38	49	16	240	48	720	955	61	
1 3/4"	44.5	56	16	240	48	720	1121	61	
2"	50.8	63	16	240	48	720	1381	61	
2 1/2"	63.5	76	16	240	48	720	1778	61	
3"	76.2	90	16	240	48	720	2308	61	
3 1/2"	90	105	16	240	48	720	3052	61	
4"	101.6	117	16	240	48	720	3422	61	
5"	127	144	16	240	48	720	4730	61	
6"	152.4	171	16	240	48	720	6122	61	

Anmerkung: leitfähige Seele und Decke auf Anfrage.