



## FLX-OIL EN1360 TYPE 1

Ölförderschlauch – EN1360 TYP 1 - 16 Bar

### Anwendung

Ölförderschlauch zum Befördern von Kraftstoffen, und Mineralölerzeugnissen mit einem Aromatenanteil bis 50%.

### Seele

Schwarz, glatt, elektrisch leitfähiger NBR Gummi-Mix.

### Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlagen, 2 überkreuzt gewickelte elektrisch leitende Kupferlitzen.

### Decke

Stoffgemustert, elektrisch leitfähig, feuerfeste CR Gummimischung, abriebfest, wetter-, ozon-, öl- und hitzebeständige Gummimischung.

### Temperaturbereich

-30°C bis +70°C ; -22°F bis 158°F



ID



OD



WP



BP



BR



W



L

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
1/2"	12.7	22	16	240	48	720	60	340	61
5/8"	16	26	16	240	48	720	80	480	61
3/4"	19	29	16	240	48	720	100	530	61
1"	25.4	36	16	240	48	720	150	740	61
1 1/4"	32	45	16	240	48	720	175	1100	61
1 3/8"	35	48	16	240	48	720	195	1185	61
1 1/2"	38	52	16	240	48	720	225	1235	61
1 9/16"	40	53	16	240	48	720	230	1300	61
2"	51	65	16	240	48	720	270	1700	61