



FLX-WTR LFD/10

Leichter Wasserablaufschlauch 10 bar B.D.

Anwendung

Wasserablaufschlauch mit geringem Gewicht für den mittleren Druckbereich, leicht aufzurollen. Verwendung bei Bewässerungs- und allgemeinen Entwässerungsanwendungen.

Seele

Schwarz, glatt, synthetische Gummimischung.

Einlage

Hochfeste synthetische Textilschichten.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterbeständiger SBR/EPDM Gummi-Mix.

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch		mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
2"	50.8	57	10	150	30	450	790	61	
2 1/2"	63.5	70	10	150	30	450	982	61	
2 3/4"	70	77	10	150	30	450	1190	61	
3"	76.2	83	10	150	30	450	1310	61	
4"	101.6	109	10	150	30	450	1850	61	
5"	127	136	10	150	30	450	2766	61	
6"	152.4	162	10	150	30	450	3610	61	
8"	203.2	216	10	150	30	450	6190	20	
10"	254	267	10	150	30	450	8170	20	
12"	304.8	319	10	150	30	450	9294	20	