



## FLX-WTR SD/20

Wassersaug- und Druckschlauch 20 Bar B.D.

### Anwendung

Wassersaug- und Druckschlauch für den hohen Druckbereich, geeignet für Bau- und Bergbauarbeiten, Be- und Entwässerung und bei kommunalen Anwendungen, Schwarz, glatt, synthetische Gummimischung.

### Seele

Hochfeste synthetische Textilschichten und Stahldrahtspiralen.

### Einlage

### Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterbeständiger SBR/EPDM Gummi-Mix.

### Temperaturbereich

-30°C bis +80°C ; -22°F bis 176°F

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt	
3/4"	19	29	20	300	60	900	0.90	75	574	61	
1"	25.4	35	20	300	60	900	0.90	100	716	61	
1 1/4"	32	42	20	300	60	900	0.90	150	915	61	
1 1/2"	38	50	20	300	60	900	0.90	200	1346	61	
1 3/4"	44.5	57	20	300	60	900	0.90	235	1736	61	
2"	50.8	64	20	300	60	900	0.90	280	1920	61	
2 1/2"	63.5	77	20	300	60	900	0.90	350	2470	61	
2 3/4"	70	84	20	300	60	900	0.90	390	2785	61	
3"	76.2	90	20	300	60	900	0.90	450	3050	61	
4"	101.6	118	20	300	60	900	0.90	610	4855	61	
5"	127	146	20	300	60	900	0.90	762	6340	61	
6"	152.4	173	20	300	60	900	0.90	915	9390	61	