



## HANSA-FLEX

### SANDSTRAHLSCHLAUCH - 12 Bar

#### Anwendung

Zum Sandstrahlen mit Sand, Strahlgranulat, Glasgranulat, oder anderen Scheuermaterialien zur Metall- oder Betonreinigung auf Werften oder im Baugewerbe.

#### Seele

Schwarz, glatt, elektrostatisch leitender NR/SBR Gummi-Mix, mit Kupferlitze.

#### Einlage

Hochfeste, synthetische Textileinlagen.

#### Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterfest, antistatisch, perforiert, NR/SBR Gummimischung.

#### Temperaturbereich

-40°C bis +70°C ; -40°F bis 158°F



ID



OD



WP



BP



BR



W



L

| inch   | mm    | mm  | BAR | PSI | BAR | PSI | mm   | gr/mt | mt |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|
| 1/2"   | 12,7  | 25  | 12  | 175 | 36  | 525 | 127  | 460   | 61 |
| 1/2"   | 12,7  | 27  | 12  | 175 | 36  | 525 | 127  | 544   | 61 |
| 5/8"   | 16    | 30  | 12  | 175 | 36  | 525 | 160  | 637   | 61 |
| 3/4"   | 19    | 33  | 12  | 175 | 36  | 525 | 195  | 708   | 61 |
| 1"     | 25,4  | 39  | 12  | 175 | 36  | 525 | 250  | 883   | 61 |
| 1 1/4" | 32    | 48  | 12  | 175 | 36  | 525 | 320  | 1224  | 61 |
| 1 1/2" | 38    | 54  | 12  | 175 | 36  | 525 | 380  | 1415  | 61 |
| 1 1/2" | 38    | 56  | 12  | 175 | 36  | 525 | 380  | 1585  | 61 |
| 1 3/4" | 44,5  | 60  | 12  | 175 | 36  | 525 | 450  | 1520  | 61 |
| 1 3/4" | 44,5  | 63  | 12  | 175 | 36  | 525 | 450  | 1850  | 61 |
| 2"     | 50,8  | 69  | 12  | 175 | 36  | 525 | 500  | 2074  | 61 |
| 2 1/2" | 63,5  | 82  | 12  | 175 | 36  | 525 | 630  | 2683  | 61 |
| 2"     | 50,8  | 73  | 12  | 175 | 36  | 525 | 2549 | 2549  | 61 |
| 2 1/2" | 63,5  | 82  | 12  | 175 | 36  | 525 | 2683 | 2683  | 61 |
| 3"     | 76,2  | 96  | 12  | 175 | 36  | 525 | 3134 | 3134  | 61 |
| 4"     | 101,6 | 122 | 12  | 175 | 36  | 525 | 4304 | 4304  | 61 |

Abrieb der Seele: Acc ISO 4649:2021 < 35 mm<sup>3</sup>